

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Gaśnice przewoźne AP-25x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliesterową odporną na promienie UV.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system ISO 9001. Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	A IIB C
Masa środka gaśniczego	25 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Ciśnienie próbne zbiornika	31 bar
Ciśnienie robocze	16 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C/+60 °C
Masa całkowita	~48 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V lub 245000 V*
Całkowita wysokość (A)	1050 mm
Średnica zbiornika (B)	440 mm



*Sprawozdanie z badań nr EWN/77/E/11-2-P Instytut Energetyki w Warszawie

Gaśnica przewoźna 25 kg

AP-25x ABC

